

LLAVE CORONA AISLADA 1000 V

Detalles Técnicos:

Norma o certificado: IEC 60900 / VDE

Descripción

Llave corona de 12 caras ideal para aflojar y ajustar tornillos con cabeza hexagonal. Elaborado con acero-cromo-vanadio molibdeno lo que le otorga alta resistencia al desgaste. Su diseño ergonómico permite trabajar con precisión y sin fatiga. El diseño diagonal de 75° de la cabeza de la corona permite que la herramienta pueda ser manipulado con comodidad.

Mantenimiento

Después del uso, limpie la herramienta de polvo y/o grasa para prolongar la vida útil y garantizar su correcto funcionamiento.

Modo de Utilización

Utilizar la llave con la medida correcta según el tamaño de la cabeza del perno, evitando así el riesgo de "coronar" el encaje de la llave o la cabeza del perno. Siempre que se realicen trabajos en tensión (BT), es obligatorio el uso de guantes aislantes y de protección.



Código	⊙	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)
10140007	7	140	7.5	15.0	18
10140008	8	150	8.5	16.5	19
10140009	9	160	9.0	18.0	19
10140010	10	170	9.0	21.0	20
10140011	11	180	10.0	22.5	21
10140012	12	190	10.0	22.5	21
10140013	13	200	11.0	26.5	23
10140014	14	210	12.0	28.0	23
10140015	15	215	12.0	29.0	24
10140016	16	215	12.0	31.0	26
10140017	17	220	13.0	32.0	26
10140018	18	230	13.0	35.0	28
10140019	19	240	14.0	36.0	28
10140021	21	250	14.0	39.0	30
10140022	22	260	15.0	41.0	30
10140024	24	280	16.0	44.0	32