

PÉRTIGAS DESCONECTADORAS TELESCÓPICAS

Certificadas según los requisitos dieléctricos de OSHA (Subparte V, sección 1926.951) y ensayadas de acuerdo a la norma ASTM F1826-00, las Pértigas Telescópicas de Epoxiglas® de Chance, son muy prácticas para el trabajo del liniero, permitiéndole realizar muchas tareas rutinarias desde el suelo. El cople universal de su sección aislada superior admite el montaje de una gran variedad de accesorios para que el liniero pueda desconectar interruptores, cambiar el tubo portafusible en cortacircuitos, quitar protectores de poste, podar árboles y muchas otras tareas en la línea. . . todo con una sola herramienta.

Una vez retraída, la pértiga alcanza una longitud de unos 5 pies, permitiendo su transporte en casi todo tipo de vehículo de servicio, a menudo en la cabina.

Características de Diseño

Los botones, accionados a resorte, son de un plástico muy resistente y están diseñados para mantener fijas las secciones extendidas de la pértiga. Al extender y girar levemente cada sección, los botones se encajan en su posición, permitiendo hacer el trabajo con confianza y con un control completo de la herramienta.

Comparación entre las Pértigas de Servicio Normal con las de Servicio Pesado

Ambas pértigas tienen el mismo diseño de tipo telescópico. La sección superior de la pértiga de servicio pesado es de un diámetro algo mayor que el de la normal (1¹/₄" versus 1¹/₁₆"), así que cada tubo telescópico es también un poco mayor, resultando en una pértiga más rígida al extenderse totalmente. Esto es muy importante pues con frecuencia hay que manejar peso adicional en las tareas de mantenimiento. La sección superior de ambas pértigas es de Epoxiglas de Chance, material unicelular ampliamente experimentado, en el que la fibra de vidrio con refuerzo epóxi está envuelta alrededor de un núcleo de espuma que evita huecos donde pueda depositarse humedad.

El desconectador universal está incluido con cada herramienta.



Para cuando el espacio en el vehículo de servicio es muy reducido, se dispone de una Pértiga Telescópica de 23 pies que se retrae a 4 pies. No. de Cat. C4031739.

Servicio Normal (Diámetro en la Punta 1¹/₁₆")

Número de Catálogo	Longitud Extendida (La pértiga se puede fijar en cada longitud indicada)	Longitud Retraída para Almacenaje	Diámetro de la Base	Cantidad de Secciones	Peso
C4031023	8 pies	56"	1 ¹ / ₄ "	2	2 lb/0,9 kg
C4031017	8 - 12 pies	57"	1 ¹ / ₂ "	3	2 ³ / ₄ lb/1,2 kg
C4031018	12 - 16 pies	59"	1 ¹¹ / ₁₆ "	4	4 lb/1,8 kg
C4031019	12 ¹ / ₂ - 16 ¹ / ₂ - 20 pies	61"	1 ⁷ / ₈ "	5	5 ¹ / ₄ lb/2,4 kg
C4031020	16 ¹ / ₂ - 20 ¹ / ₂ - 25 pies	63"	2 ¹ / ₁₆ "	6	7 lb/3,2 kg
C4031021	17 ¹ / ₂ - 21 ¹ / ₂ - 25 ¹ / ₂ - 30 pies	65"	2 ¹ / ₄ "	7	8 ³ / ₄ lb/3,9 kg
C4031022	22 - 26 - 30 ¹ / ₂ - 35 pies	67"	2 ¹ / ₂ "	8	11 lb/5 kg
T4033349	22 - 28 - 34 - 40 pies	74 ¹ / ₂ "	2 ¹ / ₂ "	8	12 lb/5,45 kg

Compacta para Servicio Normal (Diámetro en la Punta 1¹/₁₆")

T4032205	7 pies, 2 pulgadas	28"	1 ⁷ / ₈ "	5	2 ³ / ₄ lb/1,2 kg
C4031739	14 - 17 - 20 - 23 pies	48"	2 ¹ / ₂ "	8	9 lb/4,1 kg
T4033240	11 pies	36"	1 ¹¹ / ₁₆ "	4	4 lb/1,8 kg

Servicio Pesado (Diámetro en la Punta 1¹/₄")

C4031597	8 pies	56"	1 ¹ / ₂ "	2	3 lb/1,4 kg
C4031598	8 - 12 pies	57"	1 ¹¹ / ₁₆ "	3	3 ³ / ₄ lb/1,7 kg
C4031599	12 - 16 pies	59"	1 ⁷ / ₈ "	4	5 lb/2,3 kg
C4031600	12 ¹ / ₂ - 16 ¹ / ₂ - 20 pies	61"	2 ¹ / ₁₆ "	5	6 ¹ / ₂ lb/2,9 kg
C4031601	16 ¹ / ₂ - 20 ¹ / ₂ - 25 pies	63"	2 ¹ / ₄ "	6	8 ¹ / ₂ lb/3,7 kg
C4031602	17 ¹ / ₂ - 21 ¹ / ₂ - 25 ¹ / ₂ - 30 pies	65"	2 ¹ / ₂ "	7	10 ¹ / ₄ lb/4,6 kg

