

Luminaria a prueba de explosión LED

JET™ GHRS luminaria para áreas clasificadas es segura, confiable y resistente con el diseño exclusivo que maximiza la disipación de calor, ofrece un excelente rendimiento y eficiencia energética.

Certificaciones

Estándar NEC/CEC

UL844 Lugares Peligrosos

Clase I División 2, Grupo A, B, C, D

Clase II División 1, Grupo E, F, G

Clase II División 2, Grupo F, G

Clase III

Clase I, Zona 2, Grupo IIC

Zona 21, Zona 22

UL 1598 Lugares Húmedos

UL 1598A Marinas (Agua salina)

UL8750 Seguridad LED

CSA C22.2 No.137-M1981

CSA C22.2 NO. 250.0



Garantía

5-años Garantía Limitada del Sistema

Mantenimiento de Lúmenes: 150,000hrs@L70

Dimensiones

Dimensiones en milímetros (mm)



Ficha Técnica

Eléctrico

Potencia Nominal	10W / 20W / 30W
Voltaje de Entrada	AC100-277 V
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.95
Eficacia del Driver	≥ 90%
Salida de Ondulación & Ruido DC	< 200mVP-P

Óptica/Eficiencia

Salida de Lúmenes	1500lm / 3000lm / 4500lm
Eficacia Luminosa (Lúmenes Por Vatio)	150Lm/W
Ángulo de Haz	110°
Temperatura de Color Correlacionada	Ámber 2700K 3000K 4000K 5000K
CRI	Ra>70

Ambiental


Temperatura ambiente	-40°C~+65°C
Humedad ambiental	10%~90% RH
Presión atmosférica	86~106KPa

Componentes/Montaje


Material de Lentes	Vidrio de lente caída
Opciones de Montaje	Colgante / A cielo / A pared A poste / U-Soporte
Entradas de Cables	3/4" NPT, 1" NPT, 1-1/4" NPT, 1-1/2" NPT
Peso Neto	2.6kg

Distribución del Haz

110°



Configuración Para Armado De Código



Opciones de Montaje



PD1
Colgante
3/4" NPT



TB4
Soporte U
3/4" NPT



W90
A pared 90°
3/4" NPT



W25
A pared 25°
3/4" NPT



S90A
A poste 90°
1-1/4"NPT



S25A
A poste 25°
1-1/4"NPT



CJB
Caja de conexiones
3/4" NPT



S90B
A poste 90°
1-1/2"NPT



S25B
A poste 25°
1-1/2"NPT

Accesorios



TB4
Soporte U
3/4" NPT



SC2
Acero inoxidable Cable de seguridad



WGR4
Acero inoxidable
Guarda de malla
para lente de caída



VRM25
Visera del cielo oscuro
25°



VRM90
Visera del cielo oscuro
90°



PBC48
Abrazadera del tubo
(M8*48mm)
para palo Ø 1-7/8"



PBC60
Abrazadera del tubo
(M8*60mm)
para palo Ø 2-3/8"



CGL
Prensa cable
3/4" NPT
Aplicable para C1D2



CAB
Cuerda 3'
SEOOOW-18/3 Cord
(Instalada en fábrica)



PS
Pilar de pértiga
2-3/8" (60mm)



Protector sobretensiones
10KV *Estándar
SP10U
10KV (100-277V)



Protector sobretensiones
SP20U
20KV (100-277V)