

### Luminaria a prueba de explosión LED

SCOUT™ GHSL Luminaria a prueba de explosión liviana de alto rendimiento iluminación LED, está diseñada para instalarse en áreas donde hay gases, vapores o polvos inflamables en cantidades suficientes para crear el riesgo de explosión o incendio.

### Certificaciones

#### Estándar NEC/CEC

##### UL844 Lugares Peligrosos

- Clase I División 1, Grupo C, D
- Clase I División 2, Grupo A, B, C, D
- Clase II División 1, Grupo E, F, G
- Clase II División 2, Grupo F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 1, Grupo IIB
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 21, Zona 22

##### U 1598 Lugares Húmedos

##### UL 1598A Marinas(Agua salina)

##### UL8750 Seguridad LED


##### Paint Spray Booth

##### CSA C22.2 No.137-M1981


##### CSA C22.2 NO. 250.0

### Dimensiones

Dimensiones en milímetros (mm)



### Distribución del Haz



### Ficha Técnica

#### Eléctrico

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Potencia Nominal                | 80W/100W/150W/200W  |
| Voltaje de Entrada              | AC100-277, 347-480V |
| Frecuencia de Entrada           | 50/60Hz             |
| Factor de Potencia              | > 0.95              |
| Eficacia del Driver             | ≥ 90%               |
| Salida de Ondulación & Ruido DC | < 200mVP-P          |

#### Óptica/Eficiencia

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Salida de Lúmenes                     | 12800lm ~ 32000lm                     |
| Eficacia Luminosa (Lúmenes Por Vatio) | 160-170lm/W                           |
| Ángulo de Haz                         | 30° / 60° / 90° / 110° / T2 / T3 / T4 |
| Temperatura de Color Correlacionada   | Ámber 2700K 3000K 4000K 5000K         |
| CRI                                   | Ra>70                                 |

#### Ambiental

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente | -40°C~+65°C (80W 100W 150W )<br>-40°C~+60°C (200W) |
| Humedad ambiental    | 10%~90% RH                                         |
| Presión atmosférica  | 86~106KPa                                          |

#### Componentes/Montaje

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Material de Lentes      | Vidrio                                               |
| Opciones de Montaje     | Colgante / A cielo / A pared<br>/A poste / U-SopORTE |
| Especificación Glándula | 3/4" NPT, 1-1/4" NPT, 1-1/2" NPT                     |
| Peso Neto               | 11.5kg                                               |

### Garantía

5-años Garantía Limitada del Sistema

Mantenimiento de Lúmenes: 150,000hrs@L70

## Configuración Para Armado De Código

| GHSL                                                                                                                           | 24 | U                                                    | 1 | 30                                                                                                | NW                                                                                                                                                                                                              | TG                                                              | PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GR                        | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b><br>GHSL                                                                                                          |    | <b>Voltaje</b><br>U - AC100-277V<br>N - AC347-480V   |   |                                                                                                   | <b>Temp Color</b><br>WW - 2700K<br>(Blanco cálido)<br>SW - 3000K<br>(Blanco suave)<br>NW - 4000K<br>(Blanco neutral)<br>CW - 5000K<br>(Blanco frío)<br>AM - Ámber<br>AJC - Ajustable CCT<br>(3000K/4000K/5000K) |                                                                 | <b>Montaje</b><br>PD - Colgante<br>(3/4" NPT)<br>TB1 - Soporte U<br>(3/4" NPT)<br>W90 - A pared 90°<br>W25 - A pared 25°<br>S90A - A poste-90°<br>(1-1/4" NPT)<br>S90B - A poste-90°<br>(1-1/2" NPT)<br>S25A - A poste-25°<br>(1-1/4" NPT)<br>S25B - A poste-25°<br>(1-1/2" NPT)<br>CJB - Caja de conexiones |                           | <b>Accesorios</b><br>WGS1 - Malla de guarda<br>SC1 - Cable de seguridad<br>VS1 - Visera del cielo oscuro<br>SP10U - Protector sobretensiones<br>10KV(100-277V) *Estándar<br>SP10N - Protector sobretensiones<br>10KV(347-480V) *Estándar<br>SP20U - Protector sobretensiones<br>20KV (100-277V)<br>SP20N - Protector sobretensiones<br>20KV (347-480V)<br>PBC48 - Abrazadera del tubo (M8*48mm)<br>para palo Ø 1-7/8" (48mm)<br>PBC60 - Abrazadera del tubo (M8*60mm)<br>para palo Ø 2-3/8" (60mm)<br>CAB - Cuerda 3' SEOOW-18/3<br>CGL - Prensa cable 3/4" NPT<br>PS - Pilar de pértiga 2-3/8" (60 mm) |
| <b>Potencia</b><br>13 - 12,800 lm<br>(80w)<br>16 - 16,000 lm<br>(100W)<br>24 - 24,000 lm<br>(150W)<br>32 - 32,000 lm<br>(200W) |    | <b>Ex. Nivel</b><br>1 - C1D1, C2D1<br>2 - C1D2, C2D1 |   | <b>Ópticas</b><br>30 - 30°<br>60 - 60°<br>90 - 90°<br>110 - 110°<br>T2 - T2<br>T3 - T3<br>T4 - T4 |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lentes</b><br>TG - Vidrio transparente<br>FG - Vidrio difuso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Color</b><br>GR - Gris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Opciones de Montaje



**PD (Estándar)**  
Colgante  
3/4" NPT



**TB1**  
Soporte U  
3/4" NPT



**W90**  
A pared 90°  
3/4" NPT



**W25**  
A pared 25°  
3/4" NPT



**S90A**  
A poste 90°  
1-1/4"NPT



**S25A**  
A poste 25°  
1-1/4"NPT



**CJB**  
Caja de conexiones  
3/4"NPT


**S90B**  
A poste 90°  
1-1/2"NPT

**S25B**  
A poste 25°  
1-1/2"NPT

## Accesorios



**TB1**  
Soporte U 3/4"  
NPT



**WGS1**  
Acero inoxidable  
Guarda de malla



**SC1**  
Acero inoxidable  
Cable de seguridad



**VS1**  
Acero inoxidable Visera  
del cielo oscuro



**PBC48**  
Abrazadera del tubo  
(M8\*48mm)  
for pole Ø 1-7/8"



**PBC60**  
Abrazadera del tubo  
(M8\*60mm)  
for pole Ø 2-3/8"



**CAB**  
Cuerda 3'  
SEOOW-18/3  
(Instalada en fábrica)  
Aplicable para C1D2



**CGL**  
Prensa cable  
3/4" NPT  
Aplicable para C1D2



**SP10U**  
Protector  
sobretensiones  
10KV (100-277V) Estándar



**SP20U**  
Protector  
sobretensiones  
20KV (100-277V)



**PS**  
Pilar de pértiga  
2-3/8" (60mm)

**SP10N**  
Protector  
sobretensiones 10KV  
(347-480V)

**SP20N**  
Protector  
sobretensiones  
20KV (347-480V)