

LLAVE FIJA AISLADA 1000 V

Detalles técnicos:

Modelo: MS16
Norma o certificado: IEC 60900
Nacionalidad: FRANCIA

Descripción

Llave fija de cabeza aislada destinada al apriete y desajuste de tornillería con cabezal hexagonal.

Fabricado bajos control de calidad ISO9001-2008

Mantenimiento

Una vez utilizada la herramienta limpiar de posible acumulación de elementos metálicos o suciedad.

Modo de utilización

Utilizar la llave a la medida correcta del tornillo así eliminamos el riesgo de " CORONAR" el cabezal del tornillo, siempre que se realice un trabajo en tensión BT u lizar guantes aislantes y de protección.
Siempre que se realice un trabajo en tensión BT utilizar guantes aislantes y de protección.



Ref.	MS16 05	05,5	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Aber. (mm)	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peso (g)	15	15	25	20	20	40	40	40	40	50	70	80	100	100	135	140	160	200	180

Ref.	MS16 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Aber. (mm)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Peso (g)	220	210	260	265	260	300	400	370	370	50	410	420	450	580	650	650

Ref.	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
Aber. AF	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
Peso (g)	30	30	30	40	45	55	75	100	120	130	180	190	220