

MUY BUENA RIGIDEZ EN FLEXIÓN

Cada uno de los tubos que constituyen la pértiga ha sido calibrado y realizado según una tecnología que le proporciona **el mejor módulo de elasticidad en flexión del mercado**. Por tanto, la pértiga de forma pentagonal no tiene equivalente en cuanto a rigidez.

Cuanto más rígida sea una pértiga, mayor garantía de precisión tendrá el usuario. La alianza de la ligereza y de la rigidez de esta pértiga nos ofrece **un confort de trabajo incomparable a la vez que una optimización del tiempo de trabajo**.

PÉRTIGA TELESCÓPICA DE GRAN LIGEREZA

Gracias a su diseño, la pértiga es un **10% más ligera** que las pértigas que propone la competencia. Por ello, se maneja más fácilmente y requiere menos esfuerzo en las distintas operaciones, **reduciendo así el riesgo de trastornos músculo-esqueléticos (TME)** y optimizando el tiempo de trabajo.

UN CÓMODO MANTENIMIENTO

- Se puede **sustituir un solo elemento de la pértiga** si éste está dañado.
- Cada pértiga cuenta **con un número de serie** para poder trazar fácilmente.
- **Se recomienda un control periódico** de las pértigas para obtener la mejor vida útil de las mismas.

NUESTRA OFERTA DE PÉRTIGAS

Referencia	Número de elemento	Longitud desplegada		Longitud repliegada		Peso medio
PPOL3/035U	3	3,80 m	12' 5"	1,45 m	4' 9"	1,89 kg
PPOL4/050U	4	5,00 m	16' 4"	1,54 m	5' 0"	2,48 kg
PPOL5/060U	5	6,40 m	21' 0"	1,60 m	5' 2"	3,16 kg
PPOL6/075U	6	7,80 m	25' 7"	1,67 m	5' 5"	3,96 kg
PPOL7/090U	7	9,20 m	30' 2"	1,74 m	5' 8"	4,70 kg
PPOL8/105U	8	10,60 m	34' 9"	1,80 m	5' 10"	5,52 kg
PPOL9/120U	9	12,00 m	39' 4"	1,84 m	6' 0"	6,35 kg

Las pértigas se entregan con un embudo universal y un gancho de maniobra. Si desea otro tipo de embudo, añada la referencia con el código correspondiente al embudo deseado (en este caso, la pértiga se entrega sin gancho de maniobra).

APV : polivalente 6 caras de 12 mm con bloqueo automático

APV3 : polivalente 6 caras de 12mm con bloqueo automático + M10

B : embudo de bayoneta

Otros embudos : Consúltelos

NUESTRA OFERTA DE ACCESORIOS

Fameca le propone una gama completa de accesorios para realizar cada una de sus operaciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener una lista completa de estos accesorios.



Ganchos de maniobra



Detectores de tensión



Tijeras de podar

1 tubo superior de diámetro 28 mm conforme a las normas CEI 60855-1 y ASTM F711

1 embudo universal compatible con múltiples accesorios y adaptadores

OPERACIONES DESDE EL SUELO :

La pértiga telescópica le permite realizar todas sus operaciones desde el suelo, evitando que el usuario suba al poste, lo que presenta varias ventajas:

- No existe riesgo de caída del usuario.
- Se reduce el equipo necesario para sus operaciones: ninguna escalera, ni amesas, ni cuerda, ni trepadores, etc.
- Contrariamente a un ascenso al poste en la que generalmente son necesarios dos hombres, una operación realizada con la pértiga telescópica **puede ser realizada por un solo hombre**.
- La **reducción del tiempo de trabajo** respecto a una operación hecha desde el poste.

