



PS2

Panoplia de salvamento con soporte mural
Versiones BT, 25KV o 36 KV, y módulos de
almacenaje

NORMAS DE PRODUCTOS

Botas TET : EN ISO 20345 : 2011 / marcaje
SB PE SRC + ST EDF / HTA 70B Ind. E +
ASTM F 1116-14a

Guantes aislantes : CEI 60900

Pertiga aislante : CEI 60855-1, CEI 61235,
CEI 62193

UTILIZACIÓN

Kit necesario y de acceso rápido para la
intervención de rescate en caso de un
incidente en o cerca de una instalación
eléctrica de B.T o M.T.

Uso interior o exterior.

Cada uno de los 2 módulos de
almacenamiento (o cofre) se puede vender
vacío, con o sin un estante para constituir
una estantería, sin componentes, para
alojar y acomodar los productos y
protegerlos de las agresiones externas.



LO MAS

- Módulo principal: Gran Modulo (GM), ya equipado con Equipo de Protección Individual y equipo para intervención en caso de rescate ante un riesgo eléctrico, La puerta transparente, resistente a los rayos UV, permite visualizar fácilmente la presencia de todos los componentes desde exterior,
- Caja de almacenamiento de Pequeño Modulo (PM) complementario, con las mismas propiedades, Almacenamiento y protección de componentes, a polvo y salpicaduras o salpicaduras para uso en exteriores y resistencia a mal tiempo, Kit de montaje a pared incluido,
- Gran modularidad y posibilidad. adaptación según sea necesario,
- Integración de instrucciones de rescate.



CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN

- Gran Módulo con inserto para fijar los componentes de acuerdo con las versiones a continuación, o con 1 a 3 estantes para constituir un espacio de almacenamiento, y / o Módulo pequeño separado o complementario,
Cajas con cubierta transparente e impermeable (IP54),
Empuñadura muy funcional y ergonómico, que **permite mantener la caja cerrada y puede recibir un sello**, e incluso un candado con un arco de diámetro hasta 4.8 mm
Dimensiones GM: 790 x 790 x 291 mm
Pequeño módulo con posibilidad de equipar con un estante. Posibilidad de almacenar un conjunto de fusibles horizontalmente.
Dimensiones PM: 790 x 400 x 291 mm

GAMA y SOLUCIONES DISPONIBLES –

Otra composición o combinación de más módulos bajo pedido

Referencia	Descripción	Dimensiones	Peso
PS2-BT-FR	Panoplia de salvamento mural en cofre estanco, con material EPI para instalaciones Baja Tensión - Versión francesa	790 x 790 x 280 mm	NC
PS2-25KV-FR	Panoplia de salvamento mural en cofre estanco, con material EPI para instalaciones hasta 25 kV - Versión francesa	790 x 790 x 280 mm	NC
PS2-36KV-FR	Panoplia de salvamento mural en cofre estanco, con material EPI para instalaciones hasta 36 kV.	790 x 790 x 280 mm	NC
PS2-PM	Cofre de almacenaje estanco – Pequeño Modelo solo, suministrado sin componentes y sin estante (posibilidad de 1 o 2)	790 x 400 x 280 mm	8,1 kg
PS2-GM	Cofre de almacenaje estanco – Gran Modelo solo, suministrado sin componentes y sin estante (posibilidad de 1 o 3)	790 x 790 x 280 mm	14,5 kg
PS2-CLAY	Estanteria para equipar en el Pequeño modulo o Gran modulo para almacenar (PS2-PM o PS2-GM)	650 x 230 x 40 mm	0,985 kg



▶ EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Otra composición o combinación de más módulos bajo pedido

Grand Modulo



Pequeño Modulo



Ejemplo de compasiciones



COMPOSICION según las versiones propuestas

Referencia	Descripción	Cantidad	Versión BT	Versión 25KV	Versión 36KV
TB19-45	Btas TET- talla 45	1 par		X	X
GLB-0-10	Guante aislante clase 0 – Talla 10	1 par	X		
GLB-3-10	Guante aislante clase 3 – talla 10	1 par		X	
GLB-4-10	Guantes aislantes clase 4 – talla 10	1 par			X
TS10	Bolsa guarda para guantes aislantes	1 unidad	X	X	X
TS10T	Frasco de talco	1 unidad	X	X	X
UNITAGUFE	Dfector de tensión sin contacto	1 unidad	X	X	X
PPOLF2/011 APV	Pértiga aislante telescópica	1 unidad	X	X	X
CSVES	Gancho de salvamento para pértiga aislante telescópica	1 unidad	X	X	X
TTCL0 0,6X1M	Alfombra aislante clase 0 de 0,6 x 1 m	1 unidad	X		
TT015M-36KV	Banqueta aislante 36 kV	1 unidad		X	X
S174JN	Cinta adhesiva de delimitación	1 unidad	X	X	X
AF2-PS2-----	Juego de 2 carteles adhesivos sobre la puerta, para identificación de la versión y el Manualñ de utilización (versión francesa)	1 unidad	X	X	X

NB : Consultar para la versión con cubre botas aislantes.

Otra composición o combinación de más módulos bajo pedido.