

ALUBOX[®]

Las cajas universales ALUBOX en aleación de aluminio son adecuadas para entornos con atmósfera agresiva. La caja trasera y la tapa están tratadas con pasivación anticorrosión ecológica con tratamiento de fluorocirconio y terminadas con pintura de poliéster no tóxico resistente a los arañazos polimerizada en caliente. Se suministran con puerta ciega y con una tapa estanca que garantiza la doble protección IP66 / IP67 gracias a la junta integrada.



IP 66/67



Storage temperature
-50°C - +90°C

Operating temperature
-40°C - +90°C



Impact resistance
(IK rating according to IEC/EN 62262)
IK 08



Insulation class I



Paint
Poliéster no tóxico
polimerizado en caliente



IP66 / IP67

Gracias a la ubicación externa de la puesta a tierra y al sellado en caliente aplicado en la tapa.

CERTIFICACIÓN

CE

Cumplimiento de estándares | IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-1

Protection rating (IP according to IEC/EN 60529) | IP66/IP67

MULTIFUNCIÓN
Gracias al completo juego de soportes.

FÁCIL DE INSTALAR
Gracias a los asientos de los tornillos perpendiculares al destornillador.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
	EXTERNA	INTERNA
653.00	100x100x59	88x88x44
653.01	140x115x60	128x103x46
653.02	166x141x64	153x128x49
653.03	192x168x80	176x152x65
653.04	253x217x93	236x201x75
653.05	314x264x122	75X236X104
653.07	410x315x150	386x291x126

MATERIAL
Aleación de Aluminio

COLOR
RAL7042 light hammer finish

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Passivation with fluoro-zirconium treatment