Ficha de datos técnicos

Interflon Lube HT (aerosol)

Lubricante de larga duración para altas temperaturas

Interflon Lube HT (aerosol) es un aceite lubricante sintético de larga duración con Tecnología MicPol® para altas temperaturas y bajo condiciones críticas. Eslabones, bisagras y cojinetes siguen funcionando suavemente incluso después de que la capa lubricante exterior haya desaparecido.

Interflon Lube HT (aerosol) está incluido en la lista NSF para su uso en equipos y componentes de máquinas en la industria alimentaria en lugares donde no existe la posibilidad de que el lubricante o el componente de la máquina a lubricar esté en contacto con alimentos.

Aplicaciones
Para la lubricación y protección de maquinarias móviles y partes de la instalación que están expuestas a altas temperaturas (durante un largo periodo de tiempo hasta 245°C o un período de tiempo más corto hasta 270°C) tales como cojinetes y cadenas, hornos de contracción y otras aplicaciones donde se requiere una ubricación a alta temperatura.

Ventajas
- Para altas temperaturas
- Para condiciones críticas
- Excelente penetración, también a temperatura ambiente
- Muy baja emisión de humo
- El aerosol también se puede usar en posición invertida, boca abajo (vertical)
- PFAS free

Modo de empleo
Agitar o mezclar antes de su uso según el tamaño del envase. Utilice el aerosol únicamente en posición vertical (boca arriba o boca abajo). Las piezas deben ser limpiadas primero con un solvente o un agente limpiador alcalino. Rociar Interflon Lube HT (aerosol) en las piezas y dejar que penetre. Nota: no aplicar demasiado Interflon Lube HT (aerosol). Una fina capa, con una re-aplicación ocasional ahora y después, funciona mejor que una capa gruesa de producto. Remover el excedente de Interflon Lube HT con un trapo limpio. No aplicar Interflon Lube HT (aerosol) en las piezas calientes. Aplicar Interflon Lube HT (aerosol) en superficies enfriadas y dejar que penetre.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de aceites sintéticos, aditivos y MicPol®	
Color	marrón	
Olor	Como el aceite	
Densidad a 20°C	0.89 g/cm3	
Viscosidad cinemática 40°C	355 cSt	ASTM D445
Temperatura mínima aplicación	-10°C	
Temperatura máxima aplicación**	245°C (270°C durante un periodo breve)	
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	6 años	
Número de registro NSF	123534	
NSF	H2	

** La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto. ** La temperatura máxima de aplicación es válida después de la evaporación del solvente*

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.