Ficha de datos técnicos

Interflon Food Lube PN32

El mejor aceite neumático en su gama

Lubricante neumático de alto rendimiento con Tecnología MicPol®. Especialmente formulado para mejorar el rendimiento y la vida útil de las herramientas industriales de aire comprimido, equipos neumáticos y unidades lineales. Prolonga la vida útil de las herramientas neumáticas a través de una protección superior contra la corrosión y el desgaste. Excelentes propiedades de separación de agua. También aplicable como aceite de corte en sistemas micro pulverizados con una reducción del 70-80% en el consumo de aceite.

Interflon Food Lube PN32 está incluido en la lista NSF para su uso en aplicaciones con un contacto incidental con alimentos.

Aplicaciones
Para equipos de aire comprimido (cilindros, válvulas, herramientas), guías lineales y cadenas que están expuestos a cargas elevadas, polvo, suciedad, agua o trabajando en un ambiente corrosivo. Adecuado para su uso en sistemas de lubricación estándar y en todos los nebulizadores de aceite estándar, incluidos los sistemas de micro-pulverización basados en el principio venturi.

Ventajas
- Proporciona una lubricación superior.
- Reduce el consumo de aceite hasta un 90%.
- Reduce vibraciones en las herramientas de aire comprimido (aplicación aceite neumático).
- Disminuye el stick-slip (avance a saltos) en válvulas y cilindros (aplicación aceite neumático).
- Menos neblina de aceite en el punto de aplicación.
- Muy buena lubricación en seco.
- PFAS free.

Modo de empleo
Antes de usar, agitar o remover dependiendo del tamaño del envase. Para el mejor resultado, las partes (internas) deben de ser limpiadas a fondo o purgado para eliminar el aceite anterior. Aplicar el aceite tal y como lo prescribe el fabricante.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de aceites minerales, aditivos y MicPol®	
Color	Transparente	
Olor	Inodoro	
Densidad a 20°C	0.85 g/cm3	
Viscosidad cinemática 40°C	32 cSt	ASTM D445
Temperatura mínima aplicación	-25°C	
Temperatura máxima aplicación	80°C	
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	4 años	
ISO VG	32	
Número de registro NSF	119369	
NSF	H1	
Halal	Sí	
Kosher	Sí	

** La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.*

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.